



< בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.  
 < הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, מספרים, איזולירבנד, דבק חם, נייר שיוף, נייר דבק.  
 לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

**הוראות הרכבה:**

**2**

שיים לב שהחור הקטן כלפי מעלה  
 < הנח מעל חלקים 2 ו3 את חלק 1 כמו באיור  
 ודפוק 2 מסמרים בכל צד.

**1**

< הנח את חלקים 2 ו3 על שולחן העבודה,  
 כשהצד החלק שלהם כלפי מעלה ומרח מעט דבק

**5**

< חשוף את החוט השחור מבית הבטריה  
 וחבר אותו לרגל השנייה של המנוע

**4**

< חשוף את החוט הנוסף שיש בערכה משני צידי  
 וחבר קצה אחד שלו לאחת הרגליים הצדדיות  
 של המפסק ואת הקצה השני למנוע, לרגל שלידה יש  
 עיגול שקוע שמסמן את הפלוס

**3**

< חשוף את החוט האדום שיוצא מבית הבטריה  
 וחבר לרגל האמצעת של המפסק

**8**

< הדבק את בית הבטריה לחלק 1 בין המנוע למפסק  
 < בודד את כל החיבורים עם איזולירבנד,  
 דבק חם או כל דבק אלקטרוניקה אחר  
 < הכנס בטריות

**7**

<הכנס את המנוע בחור הגדול של חלק 1  
 כמו באיור. ייצב את המנוע בעזרת גפורים ודבק,  
 או בעזרת דבק חם.

**6**

< קח את המפסק, הורד את האום והטבעות  
 והשחל אותו בחור הקטן של חלק 1  
 השחל אליו בחזרה את הטבעת והברג את האום

**9**

< קח את חלק 4, הנח אותו על המנוע,  
 הזז את המפסק והתחל לשחק.

